

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.42-a INDIRECT VERWARMDE BOILER

0. INDIRECT VERWARMDE BOILER

Fabriek: Itho Daalderop.

Type: WPV 200L 2G en indirecte laadmodule type i-WPV Mono.

Constructie: rond vat in vierkante omkasting.

Inhoud (dm³): 200.

Temperatuur (°C):

- maximaal: 95.

- i.v.m. legionellapreventie 1 x per week: > 60 °C en minimaal 20 minuten.

Opwarmtijd (h):

\ met HP-S 55 naar 55 °C: 3 uur en 20 minuten.

\ met HP-S 95 naar 55 °C: 1 uur en 40 minuten.

\ met HP-S 130 naar 55 °C: 1 uur en 30 minuten.

Afmetingen (mm):

Plaatsing op "Vloerframe WPV":

- hoogte: 1.430.

- breedte: 600.

- diepte: 600.

Plaatsing op "Muurframe Staand WPV":

- hoogte: 2.370.

- breedte: 654.

- diepte: 600.

Plaatsing op "Muurframe Hangend WPV":

- hoogte: 1.270.

- breedte: 618.

- diepte: 610.

i-WPV Mono:

- hoogte: 478.

- breedte: 167.

- diepte: 245.

Aansluitingen:

HP-S en i-WPV Mono:

- van HP-S naar i-WPV Mono (warm water): diam. 22 mm.

- van i-WPV Mono naar HP-S (koud water): diam. 22 mm.

i-WPV Mono en WPV:

- van i-WPV Mono naar WPV (warm water): diam. 22 mm.

- van WPV naar i-WPV Mono (koud water): diam. 22 mm.

Massa (kg):

- WPV 200L 2G leeg: 54.

- WPV 200L 2G gevuld met water: 254.

Materiaal:

- vat: roestvaststaal (RVS).

- isolatie: polyurethaan.

- mantel RAL 7005 (grijs).

- deksel RAL 9017 (zwart).

- temperatuur (°C): max. 95.

- druk (kPa): 800.

Toebehoren:

Bij de levering van het voorraadvat:

- inlaatcombinatie 6 bar.

- doorstroombegrenzer 8 l/min.

- doorstroombegrenzer 10 l/min.

Derden:

- afsluiters.

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL

Montage-/opstellingswijze:

- montagewijze:

Op "Vloerframe WPV": op de vloer met een massa van minimaal 200 kg/m².

Op "Muurframe Staand WPV": op de vloer en aan de wand met een massa van minimaal 200 kg/m².

Op "Muurframe Hangend": aan de wand met een massa van minimaal 200 kg/m².

60.51.51-a

ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER

Fabriek: Itho Daalderop.

Type: **HP-S 130**.

Afgegeven vermogen (kW): 7,16 kW,

bij een afgiftetemperatuur ≤ 35 °C en een buitentemperatuur van -10 °C.

Vermogensregeling : modulerend.

COP: 2,9 .. 4,7,

bij een afgiftetemperatuur ≤ 35 °C en een buitentemperatuur van 7 °C.

Koudemiddel : R410A.

Massa koudemiddel (kg): 3,0.

Afmetingen (mm):

- buitendeel (BxDxH): 1124 x 400 x 1195.

- binnendeel (BxDxH) : 790 x 288 x 505.

Massa (kg):

- buitendeel: 113.

- binnendeel leeg: 45.

- binnendeel gevuld met water: 49,5.

Geluidsvermogeniveau (dB):

- binnendeel: 46.

- buitendeel: 65.

Geluidsdruk niveau (dB(A) op 2 meter afstand):

- binnendeel: 32.

- buitendeel: 50.

Afgiftemedium, water:

- temperatuur intrede/uitrede (°C): 30/35 (ontwerptemperatuur verwarmen).

- debiet (m³/h): maximaal 2,196.

Bronmedium, lucht:

- debiet (m³/h): maximaal 4100.

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V): 220-240/50/1.

- opgenomen vermogen (kW): 0,9 .. 3,7.

Verdamper:

- constructie: lamellenverdamper.

- luchtstroom (m³/h): maximaal 4100.

Compressor:

- constructie: dubbele rotor.

- aantal: 1.

Condensor:

- constructie: platenwisselaar (binnendeel).

Toebehoren:

- temperatuurregeling, derden.

\ - muurbeugel voor montage buitendeel aan wand met een massa van minimaal 200 kg/m²

\ - vloersteun voor montage buitendeel op een dak met een massa van minimaal 200 kg/m².

- Duo geïsoleerde koelleiding, lengte 5, 10 of 20 meter (max. 20 meter).

4. MONTAGE BINNENDEEL EN BUITENDEEL

BINNENDEEL

- aan een wand met een massa van minimaal 200 kg/m².

- in een gesloten opstellingsruimte.

BUITENDEEL

- aan een wand met een massa van minimaal 200 kg/m².

- op het dak met een massa van minimaal 200 kg/m².