

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.51-a ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP
0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER
Fabrikaat: Itho Daalderop.
Type: **HP-S 130**.
Afgegeven vermogen (kW): 7,16 kW,
bij een afgiftetemperatuur ≤ 35 °C en een buitentemperatuur van -10 °C.
Vermogensregeling : modulerend.
COP: 2,9 .. 4,7,
bij een afgiftetemperatuur ≤ 35 °C en een buitentemperatuur van 7 °C.
Koudemiddel : R410A.
Massa koudemiddel (kg): 3,0.
Afmetingen (mm):
- buitendeel (BxDxH): 1124 x 400 x 1195.
- binnendeel (BxDxH) : 790 x 288 x 505.
Massa (kg):
- buitendeel: 113.
- binnendeel leeg: 45.
- binnendeel gevuld met water: 49,5.
Geluidsvermogeniveau (dB):
- binnendeel: 46.
- buitendeel: 65.
Geluidsdruk niveau (dB(A) op 2 meter afstand):
- binnendeel: 32.
- buitendeel: 50.
Afgiftemedium, water:
- temperatuur intrede/uitrede (°C): 30/35 (ontwerptemperatuur verwarmen).
- debiet (m³/h): maximaal 2,196.
Bronmedium, lucht:
- debiet (m³/h): maximaal 4100.
Elektrotechnische-/regelvoorziening:
- aansluitspanning (V): 220-240/50/1.
- opgenomen vermogen (kW): 0,9 .. 3,7.
Verdamper:
- constructie: lamellenverdampers.
- luchtstroom (m³/h): maximaal 4100.
Compressor:
- constructie: dubbele rotor.
- aantal: 1.
Condensor:
- constructie: platenwisselaar (binnendeel).
Toebehoren:
- temperatuurregeling, derden.
- muurbeugel voor montage buitendeel aan wand met een massa van minimaal 200 kg/m².
- vloersteun voor montage buitendeel op een dak met een massa van minimaal 200 kg/m².
- Duo geïsoleerde koelleiding, lengte 5, 10 of 20 meter (max. 20 meter).
4. MONTAGE BINNENDEEL EN BUITENDEEL
- BINNENDEEL
- aan een wand met een massa van minimaal 200 kg/m².
 - in een gesloten opstellingsruimte.
- BUITENDEEL
- aan een wand met een massa van minimaal 200 kg/m².
 - op het dak met een massa van minimaal 200 kg/m².