

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.51.42-a INDIRECT VERWARMDE BOILER
0. INDIRECT VERWARMDE BOILER
- Fabriek: Itho Daalderop.
- Type: WPV 270L 2G en indirecte laadmodule type i-WPV Mono.
- Constructie: rond vat in vierkante omkasting.
- Inhoud (dm³): 270.
- Temperatuur (°C):
- maximaal: 95.
 - i.v.m. legionellapreventie 1 x per week: > 60 °C en minimaal 20 minuten.
- Opwarmtijd (h):
- \ met HP-S 55 naar 55 °C: 4 uur en 30 minuten.
 - \ met HP-S 95 naar 55 °C: 2 uur en 15 minuten.
 - \ met HP-S 130 naar 55 °C: 2 uur en 2 minuten.
- Afmetingen (mm):
- Plaatsing op "Vloerframe WPV":
- hoogte: 1.820.
 - breedte: 600.
 - diepte: 600.
- i-WPV Mono:
- hoogte: 478.
 - breedte: 167.
 - diepte: 245.
- Aansluitingen:
- HP-S en i-WPV Mono:
- van HP-S naar i-WPV Mono (warm water): diam. 22 mm.
 - van i-WPV Mono naar HP-S (koud water): diam. 22 mm.
- i-WPV Mono en WPV:
- van i-WPV Mono naar WPV (warm water): diam. 22 mm.
 - van WPV naar i-WPV Mono (koud water): diam. 22 mm.
- Massa (kg):
- WPV 270L 2G leeg: 64.
 - WPV 270L 2G gevuld met water: 334.
- Materiaal:
- vat: roestvaststaal (RVS).
 - isolatie: polyurethaan.
 - mantel RAL 7005 (grijs).
 - deksel RAL 9017 (zwart).
 - temperatuur (°C): max. 95.
 - druk (kPa): 800.
- Toebehoren:
- Bij de levering van het voorraadvat:
- inlaatcombinatie 6 bar.
 - doorstroombegrenzer 8 l/min.
 - doorstroombegrenzer 10 l/min.
- Derden:
- afsluiters.
4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL
- Montage-/opstellingswijze:
- montagewijze:
Op "Vloerframe WPV": op de vloer met een massa van minimaal 200 kg/m².