

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43 VENTILATOREN

61.43.10-a VENTILATOR

0. DAKVENTILATOR

Fabriek: Itho Daalderop.

Dakventilator type CAS ...D MBS.

Type: CAS 360-6D MBS / 460-4D MBS / 550-6D MBS..

Debiet (m<sup>3</sup>/h): 4000 / 4800 / 5200.

Opvoerhoogte (Pa): 100.

Materiaal: polyethyleen.

Voetmaat (mm):

546 x 546 (CAS 460-4D MBS).

680 x 680 (CAS 360-6D MBS en CAS 550-6D MBS).

Uitwendige diameter (mm): 1000.

Kleur: RAL 7032.

Elektromotor:

- aansluitspanning (V): 3 ~ 400 V.

- uitvoering: draaistroom.

- opgenomen stroom (A): 0,86 / 1,50 / 1,15.

- opgenomen vermogen (W): 390 / 705 / 580.

- beveiliging: thermocontact.

- werkschakelaar: aan/uit.

Toebehoren:

Inregeltrafo TR 1300 A (maximaal 1 x CAS 360-6D MBS).

Inregeltrafo TR 1300 A (maximaal 1 x CAS 460-4D MBS).

Inregeltrafo TR 1300 A (maximaal 1 x CAS 550-6D MBS).

Onder de dakventilator (CAS 460-4D MBS):

/ geluiddemper, type: DGD 2.

/ dakopstand, type: DMP 526.

/ terugslagklep, type: KD 2 A (toepassen indien sprake is van uitstand dakventilator).

Onder de dakventilator (CAS 360-6D MBS en CAS 550-6D MBS):

/ geluiddemper, type: DGD 3.

/ dakopstand, type: DMP 660.

/ terugslagklep, type: KD 3 A (toepassen indien sprake is van uitstand dakventilator).

Onder de dakventilator maatwerk:

/ geluiddempend plenum, type:

MK 2, afmeting ... (CAS 460-4D MBS).

MK 3, afmeting ... (CAS 360-6D MBS en CAS 550-6D MBS).

/ plakplaat type MKPL.

of

/ montageraam type MKMR.