

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43 VENTILATOREN

61.43.10-a VENTILATOR

0. CENTRIFUGAAL VENTILATOR

Fabriek: Itho Daalderop.

Centrifugaalventilator type ER.

Type ER 65 .. ER 300.

Debiet (m³/h): 130 .. 4800.

Opvoerhoogte (Pa): 100.

Aansluitingen:

- aanzuigopening (mm): diameter 70 .. 303.

- uitblaasopening (mm): diameter 63 .. rechthoekig 250 x 300.

Elektromotor:

- aansluitspanning (V): 230 / 400.

- opgenomen vermogen (W): 90 .. 1500.

- toerental (omw./min): 900 .. 2800.

Toebehoren:

- flexibele manchetten.

- trillingdempers.

Toerentalregeling: frequentieregelaar.

Speciale uitvoeringen op aanvraag:

/- poolomschakelbare uitvoeringen.

/- zuurbestendige uitvoeringen, maximaal 90 graden.

/- hittebestendige uitvoeringen tot maximaal 200 graden of 350 graden.

/- explosiebeveiligde uitvoeringen, voldoet aan klasse EEx II IT 3, alleen in 230/400 V mogelijk.