

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.51 BINNENROOSTERS

61.51.15-b ROZET

0. ROZET

Fabrikaat: Itho Daalderop.

Type: MLV 125MRV (met RV sturing).

Functie: motorgestuurd afzuigventiel met geïntegreerde RV-sensor en aangesloten op CO2 sensor.

Debiet (m3/h): 15 tot 30 (laagstand) 75 tot 100 (hoogstand).

Afmetingen (mm): diam. 161.

Aansluitingen:

- aansluitdiameter (mm): 125.

- aansluitwijze: bajonering en montagering.

Materiaal: staal.

Oppervlaktebehandeling: gemoffeld.

Kleur: RAL 9010 (wit).

Inregelen: traploos, vergrendelbaar.

Toebehoren:

- BFH-set CO2 RV (BaseFlow Hoogbouw set).

- instelbaar schakelpunt ventiel 1 (ppm): 500 - 900
in stappen van 100.

- instelbaar schakelpunt ventiel 2 (ppm): 1100 - 1500 in stappen van 100.

- weergave (ppm):

< 800 is groen.

800 - 1200 is oranje.

> 1200 is rood.

Regelbaarheid rozet: dicht, open, automatisch op CO2 sturing.

Elektrische aansluiting afzuigventielen MLV 125MRV (max. 2) en CO2 sensor:

- op de trafo van de BaseFlow Hoogbouw set.

Optioneel:

- Itho Daalderop montageplaatje type MP-125-BS (215 x 170) voor montage op shuntkanaal.

4. MONTAGE LUCHTROOSTER

Montage-/opstellingswijze:

- montagehoogte afzuigventiel: min. 1800 mm boven de vloer.

- montagehoogte CO2 sensor: min. 1200 mm tot 1600 mm boven de vloer.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE

De ventilatie in de badkamer.